

## Produktinformation



### Information



*Producent:* Hewlett-Packard  
*Produktnr.:* A9P21AT#ABY

**HP Compaq LA2405x - LED-skærm - 24" - 1920 x 1200 FullHD - TN - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 3000000:1 (dynamisk) - 5 ms - DVI-D, VGA, DisplayPort - sort, børstet aluminium**

## Specifikation

### Generelt

<b>Skærmtype</b>	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
<b>Diagonal størrelse</b>	24"
<b>Synlig diameter</b>	24"
<b>Indbygget udstyr</b>	USB-hub
<b>Paneltype</b>	TN
<b>Formatforhold</b>	Widescreen - 16:10
<b>Medfødt opløsning</b>	FullHD 1920 x 1200 ved 60 Hz
<b>Pixeltone</b>	0.27 mm
<b>Lysstyrke</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastforhold</b>	1000:1 / 3000000:1 (dynamisk)
<b>Farve support</b>	16 millioner farver
<b>Responstid</b>	5 ms
<b>Lodret opdateringshastighed</b>	63 Hz
<b>Vandret opdateringshastighed</b>	76 kHz
<b>Videobåndbredde</b>	200 MHz
<b>Vandret synsvinkel</b>	170
<b>Lodret synsvinkel</b>	160
<b>Skærmbelægning</b>	Blændfri
<b>Backlight-teknologi</b>	WLED
<b>Farvetemperatur</b>	9300K, 5000K, 6500K
<b>Styring og justeringer</b>	Klarhed, kontrast, farvetemperatur
<b>OSD sprog</b>	Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Brasiliansk portugisisk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk, Hollandsk, Japansk

## Specialister i it-infrastruktur

Egenskaber	72% NTSC farveområde
Farve	Sort, børstet aluminium
Dimensioner (B x D x H)	55.68 cm x 27.84 cm x 48.75 cm - med stander
Vægt	6.8 kg

## Forbindelse

Interface	DVI-D VGA DisplayPort 2 x USB downstream USB upstream ( Type B )
-----------	--

## Mekanisk

Justeringer til display-position	Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt
Tiltvinkel	-5/+30
Bøjevinkel	340
Rotationsvinkel	90
Højde justering	120 mm
Standardmontering af fladt panel	100 x 100 mm

## Diverse

Egenskaber	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)
Medfølgende ledninger	1 x USB-kabel 1 x DVI-kabel - DVI-D til DVI-D - 1.8 m 1 x VGA-kabel - 1.8 m
Baggrundslys, brændetid	30,000 timer
Overensstemmelsesstandarder	Plug and Play, FCC Klasse B-certificeret, CSA, TUV, VCCI, BSMI CNS 13438 Class B, GS, EN55022 Class B, CCC, FCC Part 15, EN55024 Class B, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, TCO Displays 5.0, ISO 9241-307, KCC, Energy-using Products (EuP) Lot 6, CISPR, MEPS, E-Standby, KC, CECP, CEL
Lokalisering	Dansk / Danmark

## Effekt

Strømforsyning	Intern
Nødvendig spænding	AC 120/230 V ( 50/60 Hz )
Strømforbrug ved drift	29 Watt
Strømforbrug stand-by/sov	0.5 Watt

## Medfølgende programmer / Systemkrav

Inkluderet software	HP Display Assistant
---------------------	----------------------

## Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer	Med stander - 55.68 cm x 27.84 cm x 48.75 cm x 6.8 kg Uden stander - 55.68 cm x 6.4 cm x 36.26 cm x 4.1 kg
-----------------------------	---

## Miljømæssige standarder

ENERGY STAR kvalificeret	Ja
--------------------------	----

## Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur	5 °C
Maks. driftstemperatur	35 °C



Specialister i it-infrastruktur  
Fugtighedsgrad ved brug

20 - 80 % (ikke-kondenserende)

ATEA A/S

+45 7025 2550  
<http://eshop.atea.com/dk>

Tilbehør